

WPKI-HKM 24 DN 40

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 206632

Najważniejsze cechy

Izolacja termiczna i uchwyt ścienny w komplecie

W komplecie z wbudowaną wysokosprawną pompą i silnikiem mieszacza 24 V

Grupa pompowa do obiegu grzewczego z mieszaczem



WPKI-HKM 24 DN 32

Numer urządzenia:
206628



Typ	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Numer katalogowy	206628	206632

Dane techniczne

Przyłącze u góry	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Przyłącze na dole	G 2 zewn.	DN 40 PN6
Typ pompy obiegowej	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Wysokość	441 mm	811 mm
Szerokość	250 mm	320 mm
Głębokość	293 mm	554 mm
Indeks efektywności energetycznej EEI	0,20	0,20
Wysokość podnoszenia	10,00 m	12,00 m
Maks. przepływ	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.