

SHP-I 300 Plus

POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ

NUMER URZĄDZENIA: 204476

Wprowadź do ogrzewania wody użytkowej współczynnik komfortu

Ta pompa ciepła do ciepłej wody pozwoli Ci zrobić pierwszy udany krok w kierunku odnawialnych źródeł energii. Urządzenie z nową, nowoczesną konstrukcją przejmuje zadanie ogrzewania wody użytkowej w domach jedno- lub dwurodzinnych – i to niezależnie od instalacji grzewczej, która użytkowana jest w budynku. Pompa ciepła zamiast oleju i gazu w dużej części wykorzystuje bezpłatne ciepło z otoczenia, na przykład ciepło odpadowe pochodzące z instalacji grzewczej w kotłowni. Jeśli chcesz, możesz obsługiwać urządzenie, które jest szczególnie przyjazne dla środowiska i energooszczędne dzięki naturalnemu czynnikowi chłodniczemu propanowi, za pomocą energii elektrycznej wytwarzanej samodzielnie z systemu fotowoltaicznego.



Łatwe i wygodne sterowanie

W zakresie obsługi urządzenie zapewnia wszelkie możliwe zalety – wystarczy, że połączysz pompę ciepła z siecią Wi-Fi. W ten sposób możesz sterować pracą niezwykle wygodnie z poziomu aplikacji – również w podróży. Alternatywną możliwością bezstopniowego nastawiania temperatury zapewnia wysokiej klasy regulator obrotowy z wyczuwalnymi położeniami. Kolejna zaleta: wyspecjalizowany instalator może za pośrednictwem portalu Servicewelt połączyć się z urządzeniem oraz w razie potrzeby szybko i wygodnie wprowadzić w nim nastawy. Dzięki temu wizyta na miejscu często nie już konieczna.



SHP-I 200 Plus

Numer urządzenia:
204474



SHP-I 300 H Plus

Numer urządzenia:
204478

Najważniejsze cechy

Pompa ciepła do ciepłej wody do montażu wewnętrznego, ze stylowym wzornictwem

Możliwość zastosowania niezależnie od użytkowanej instalacji grzewczej

Cicha praca, zaprojektowana specjalnie z myślą o trybie obiegowym

Optymalizacja zużycia własnego energii z instalacji fotowoltaicznej dzięki stosowanemu w standardzie interfejsowi SG Ready

Intuicyjna i łatwa obsługa za pomocą regulatora obrotowego lub z poziomu aplikacji

Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności za sprawą optymalizacji pod kątem trybu obiegowego

Program higieny i funkcja timera optymalizują komfort ciepłej wody

Przyszłościowe rozwiązania dzięki naturalnemu czynnikowi chłodniczemu

Szybkie i łatwe podłączenie elektryczne dzięki montażowi wtykowemu



Typ	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Numer katalogowy	204474	204478	204476

Dane techniczne

Znamionowy profil poboru ciepłej wody (EN16147)	L	XL	XL
Wysokość x średnica	1475,5 x 650 mm	1902,1 x 650 mm	1902,1 x 650 mm
Masa	114 kg	156,5 kg	123 kg
Pojemność znamionowa	200 l	291 l	300 l
Granica stosowania dolnego źródła dla trybu pompy ciepła min./ maks.	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła maks.	65 °C	65 °C	65 °C
Zasilanie sieciowe	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Pobór mocy ogrzewania dodatkowego	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.